HG “super imperméabilisant pour joints carrelage murs et sols”

HG "SUPER IMPERMEABILISANT POUR JOINTS DE CARRELAGE MURS ET SOLS" FORME UNE BARRIERE PROTECTRICE ABSOLUMENT INCOLORE ET INVISIBLE QUI ADHERE AUX JOINTS EN CIMENT.
HG "SUPER IMPERMEABILISANT POUR JOINTS DE CARRELAGE MURS ET SOLS" OFFRE UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE EN PARTICULIER, LA PENETRATION DES HUILES (ALIMENTAIRES), DES GRAISSES ET DE L’HUMIDITE. DE PLUS, COMME LE JOINT EST IMPERMEABLE A L’HUMIDITE, IL PREVIENT L’APPARITION DE MOISISSURES ET L’ADHERENCE DU TARTRE.

- APPLICATION
  Pour les joints de sols de salles de bains ou de cuisine, ainsi que ceux qui sont soumis à des passages fréquents (entée/hall)carrelage sol et pour les joints muraux (cuisine/sanitaires).

- MODE D’EMPLOI
  Les joints doivent être propres et secs. Pour cela, commencer par les nettoyer à fond avec HG "nettoie-joints". Rincer les joints à l’eau claire puis bien laisser sécher pendant 24 heures. Laisser les joints neufs durcir et sécher complètement. **Pour les joints de sols de salles de bains ou de cuisine, ainsi que ceux qui sont soumis à des passages fréquents (entée/hall)carrelage sol :** appliquer HG "super imperméabilisant pour joints carrelage murs et sols" à l ‘aide de la pipette livrée avec le produit. Utiliser 1 à 2 ml de liquide par mètre de joint (de 0,5 cm de large).
  Pour les joints muraux (cuisine/sanitaires) :
  appliquer HG "super imperméabilisant pour joints carrelage murs et sols" avec un pinceau jusqu’à saturation du joints puis laisser sécher 1 heure. Pour une protection optimale une deuxième application est conseillée. Le produit superflu s’élimine tout simplement avec un chiffon. Après 36 à 48 heures la surface peut être à nouveau nettoyé normalement. Au bout de 3 heures on peut marcher à nouveau sur les sols dont les joints ont été traités. Le sol des douches peut être remis en service après 8 heures.

- ATTENTION
  Pour appliquer HG "super imperméabilisant pour joints carrelage murs et sols" choisir un pinceau ayant environ la largeur du joint à traiter. Conserver à l’abri du gel.

- RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
  Poids spécifique : ± 1.013 g/ml
  Valeur pH : ± 4.2
  Rendement : 250 ml suffisent pour 30 à 40 m2 (pour des carreaux de sol de 30 x 30 cm et de joints de 0,5 cm de large).

- EMBALLAGE : 6 x 250 ml

- PRÉCAUTIONS
  S2- Conserver hors de la portée des enfants. **S46**- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.